



5 Marier, St-Gabriel, J0K 2N0, Qc., Canada, info@sablestechniques.com

Poussière de pierre de couleur avec Fixeur Écologique inclus et mélangé

STABILISANTS(2) ET POLYMER(1) Prix 2025

Poussière Granitique Beige	0-1/4" ou 0-6mm : 175.00\$/T.M
Poussière Granite Gris	0-1/4" ou 0-5mm : 175.00\$/T.M
Poussière Quartz Vert	0-1/4" ou 0-5mm : 190.00\$/T.M
Poussière Granitique Rouge	0-1/4" ou 0-5mm : 190.00\$/T.M
*Poussière Granite Gris-Pâle	0-1/4" ou 0-5mm : 190.00\$/T.M

*Les couleurs peuvent variées en fonction des disponibilités régionales d'agrégats pour des volumes de production important (+ 60tm). Par exemples parc de la rivière aux Sables Saguenay. Poussière de granit rose mélangé sur place. Granite Gris-Pâle disponible temporairement provenant de la région de Mont-Tremblant.

Quantité :

1000 pd² à 2" épaisseur = +/- 11 tm, 1pd² = 0.011tm, 1tm = 90pd²

100 M² à 0.05 M épaisseur = +/- 11 tm, 1m² = 0.11tm, 1tm = 9m²

1 V³ = +/- 1.7 t.m mis en place et compacté

1M³ = +/- 2.3 t.m mis en place et compacté

Propriétés :

Haut taux d'alcalinité qui réduit l'envahissement des mauvaises herbes. Forte présence de fibre végétal qui réduisent les dommages hivernaux, forte capacité de fixation des agrégats entre eux pour former une surface stable et relativement dure.

Application et mise en forme :

2" ou 0.05 m d'épaisseur pour sentier pédestre et piste cyclable (trafic léger)

4" ou 0.10 m d'épaisseur pour routes secondaires et ouvrage important (trafic lourd)

Mettre en place la poussière, compacté fortement, humidifié la poussière jusqu'à saturation d'eau (27-47 gallon d'eau/tonne métrique) et recompaté au besoin après 24 heures. Il y a solidification au séchage de la poussière.

Alain Marchand. B.Sc.Agr. commande: 514-838-1620, amarchand@sablestechniques.com

USINE : 5 Marier, St-Gabriel-De-Brandon, Qc., Canada, J0K 2N0. Tél.; 450-835-1511